

J-SCube



PRESSLE  
Duo II

プレッスル デュオII  
封筒・ハガキ圧着機

連続シーラー  
中型モデル



封書・ハガキ  
圧着機

# 「シーラー」と「ディタッチャー」 2通りの処理が可能なデュアルなシーラー

## ■カラー液晶パネル

「漢字表示」機能もついて、さらに使いやすくなりました。

## ■圧着ジャム時の逆転排出機能

圧着部で用紙が詰まった(ジャム)場合は、自動的に逆回転を行い用紙を排出します。

## ■省エネ設計

従来品と比べて使用電力を30%削減します。



## ■仕様

項目	仕様
機械サイズ	(幅) 713×(長さ) 1,607×(高さ) 993mm ※用紙置き台、折りパー、バックストッパーは含まず
重量	280kg
電源	AC100V±10% (50/60Hz) アース付 最大 20A
最大消費電力	2,000W
処理速度	最大 70m/分
用紙送り方式	トラクターピン送り
スタッカー形状	コンベアスタッカー
マージナル処理	トリムチョッパー方式 (レバーにて切替可能)
最大用紙サイズ	ウイズ 457.2mm (18.0インチ) デプス 304.8mm (12.0インチ) ※均等三つ折りの場合
ディタッチャー単体使用	可能、単体時の仕様はPotencia121に準じる
仕上用紙サイズ	ウイズ 101.6 ~ 144.0mm (4.0 ~ 5.7インチ) デプス 101.6 ~ 304.8mm (4.0 ~ 12.0インチ) ※均等三つ折りの場合
紙質	上質 70 ~ 135Kg (シーリング用紙)、 77 ~ 110Kg 相当 (POSTEX)
メモリー機能	登録件数: 122 件 登録内容: 帳票名称、帳票サイズ、 圧着ローラーギャップ値、処理速度 など
機能・安全装置	手差し処理、一枚処理、枚数カウンター、 プリセットカウンター、用紙終了スローダウン・自動停止、 スタッカー満杯検知、自動電源 OFF、 緊急停止スイッチ、カバー開放検知、 各種ジャム検知 など
オプション	・二つ折りパー ・マーク区分

※仕様は予告なく変更する事があります。

※オプションを追加すると仕様が制限される場合があります。

**TOPPAN FORMS GROUP**

株式会社 ジェイエスキューブ

〒135-0062

東京都江東区東雲1-7-12 KDX豊洲グランスクエア5F

TEL.03-6204-2730

<https://www.j-scube.com/>